

Весодозирующие индикаторы для весов порционного дозирования на упаковочных линиях

BST106-B66

Весодозирующий индикатор
(базовая модель)

- индикация основных параметров процесса взвешивания и дозирования материалов;
- сигнализация о состоянии процесса дозирования и сообщения об ошибках;
- компактные габаритные размеры.



Весодозирующие индикаторы серии BST106-B66 применяются в системах однокомпонентного дозирования и фасовки материалов.

- B66[A] — применяется для весов добавления;
- B66[D] — применяется для весов вычитания;
- B66[F] — применяется для порционного дозирования.

Функциональные возможности:

- ◆ различные варианты отображения основной информации (индикация веса нетто/брутто, счетчика порций, загруженного веса, заданного значения веса, суммарного веса, величины аналогового сигнала, рабочего состояния индикатора);
- ◆ вывод информации о состоянии процесса дозирования (светодиодные индикаторы на лицевой панели);
- ◆ три скорости дозирования: быстрая, средняя, медленная подача;
- ◆ три режима работы индикаторов: с одним бункером, с двумя бункерами, дозирование в мешки;
- ◆ 14-ти разрядный LED- дисплей с английскими символами и цифрами;
- ◆ специальный алгоритм фильтрации для обеспечения стабильности и точности взвешивания в условиях сильной вибрации грузоприемной платформы, быстрое реагирование на изменение веса;
- ◆ опции «Быстрая/средняя/медленная подача/дозирование» при помощи дискретных и аналоговых сигналов;
- ◆ настраиваемые режимы дозирования/подачи: непрерывный и импульсный режим;
- ◆ установка для контроля дозирования/подачи;
- ◆ настраиваемая функция «Снижение значения автокоррекции»;
- ◆ настраиваемая функция «Автопауза при аварийном режиме»;
- ◆ настраиваемая функция «Контроль засыпки дозы» (когда оканчивается засыпка дозы, процесс подачи материала автоматически останавливается).

Модель	Дисплей			IP	Размеры, мм	Вес, кг
	тип	кол-во разрядов	цвет			
BST106-B66[A]	LED	14	красный	IP50	110x64x150	0,5

Модель	Макс. кол-во подключенных датчиков	Кол-во и тип входов/выходов			
		Дискретные входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Коммуникационные порты
BST106-B66[A]	4 шт (350 Ом) или 8 шт (700 Ом)	6 НО (релейн.)	8 НО (транз.)	1 шт (4-20 мА)	COM - RS232/RS485 (MODBUS)