



Универсальный весовой прибор для различного вида весов. IP65. 6-ти разрядный LED дисплей (высота цифр 20мм). Класс точности С3. В стандарте: RS232, токовая петля 20mA, встроенная батарея 6V. БЕСПЛАТНОЕ ПО.

ДАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ!

Весовой индикатор ТИТАН 12С используется в различных тензометрических системах, в т.ч. для производства различного вида платформенных и бункерных весов. Данные весовые индикаторы отличаются особой надежностью, простотой в эксплуатации и при этом невысокой стоимостью.

- Степень защиты IP65
- Встроенная батарея
- Корпус из нержавеющей стали
- Бесплатное ПО учета

Технические характеристики:

Класс точности весов, в которых используется прибор	III
Высокая точность преобразователя АЦ	1/30000
Скорость преобразования АЦП	10 измерений/сек
Входной диапазон сигнала	10мВ±15мВ
Схема подключения	4-х и 6-ти проводные
Питание датчиков	5В, I≤ 150mA
Подключение	4 по 350Ω или 8 по 700Ω
Количество отображаемых знаков	6
Дискретность	1/2/5/10/20/50
Интерфейсы	RS232, токовая петля 20mA RS485 (опционально)
Рабочая температура	0-40°C
Влажность	≤90%;
Электропитание:	~, 187-242В, 49-51Гц
Встроенная батарея постоянного тока	6В/4Ач

Функциональные возможности:

- Способность работать в энергосберегающем режиме;
- Запоминание текущего веса при выключении/включении;
- Функции: обнуление, тарирование, суммирование веса,
- Функция штучного подсчета;
- Функция стабилизации веса «живой вес» (для скотских весов);
- Функция «Peak hold» фиксации максимальных значений веса;
- Возможность измерения в Ньютонах, Н;
- Функция звуковой сигнализации 2-х заданных значений веса;
- Связь с ПК через интерфейс RS232 и одновременно с дублирующими табло YHL методом токовой петли.

