



Доступный прибор для платформенных весов с простейшими функциями обнуления, тарирования и суммирования. Крепление под стойку. Индикация кода АЦП. Материал корпуса - пластик. Класс точности С3. Количество датчиков: 4 по 350 Ом. Встроенная батарея 4V/4.5Ah

ДАнные ИНДИКАТОРЫ ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ!

Весоизмерительный индикатор ТИТАН 6 используется в различных тензометрических системах, в т.ч. для производства различного вида платформенных напольных весов. Данный весовой терминал отличается особой надежностью, низким энергопотреблением, простотой в эксплуатации и при этом невысокой стоимостью.

- Встроенная батарея
- Низкое энергопотребление
- Индикация кода АЦП
- Крепление под стойку

Технические характеристики:

Класс точности весов, в которых используется прибор	III
Высокая точность преобразователя АЦ	1/30000
Скорость преобразования АЦП	10 измерений/сек
Входной диапазон сигнала	16mV±18mV
Схема подключения	4-х проводная
Питание датчиков	3В
Подключение	4 по 350Ω
Материал корпуса	пластик
Дисплей	LED
Количество отображаемых знаков	6
Количество индикаторов статуса	6
Дискретность	1/2/5/10/20/50
Интерфейсы	RS232 (опционально)
Рабочая температура	0-40°C
Влажность	≤90%;
Электропитание:	~, 85-265В, 50-60Гц
Встроенная батарея постоянного тока	4В/4,5Ач

Функциональные возможности:

- Низкое энергопотребление;
- Способность работать в энергосберегающем режиме;
- Запоминание текущего веса при выключении/включении;
- Функции: обнуление, тарирование,
- Функция суммирования результатов взвешивания;
- Возможность переключения кг/фунт по нажатию клавиш;
- Индикация разрядки батареи.

